



パネル及びコネクタに取り付けた状態
(注2)

- 注1.各部品は組立てず梱包される。
 2.本品はD-subコネクタに使用できます。
 尚、パネルに取り付ける場合は図示の様に厚さ5.0以下のパネルに
 取付可能です。

3	嵌合固定ねじ	1	鋼	亜鉛めっき上3価クロメート処理	
2	ばね座金	1	鋼	亜鉛めっき上3価クロメート処理	
1	ナット	1	鋼	亜鉛めっき上3価クロメート処理	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.7.12		名称 (TITLE) D20418-JR		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		版数 (REV.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		高木 (洋)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ103098		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.						
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		シリーズ (SERIES) 尺度 (SCALE) D-sub 5:1				

DOF-0-211E(03.08)